

Soudatape Façade

Produktbeskrivelse

Soudatape Façade er en slitesterk, lufttett, dampgjennomtrengelig tape for universell bruk både på innsiden og utsiden av bygningsskallet.

Egenskaper

- Lufttett
- Vanntett
- Egnet for interiør og eksteriørapplikasjoner
- Dampgjennomtrengelig
- Løsemiddelfritt limlag
- Meget god motstand mot aldring
- Unik vedheft til de fleste vanlige folier, non-woven materialer, tre og aluminium
- God temperaturobestandighet
- Fuktbestandig
- Begrenset UV-bestandighet, ca. 3 måneder



Bruksområder

- Soudatape Façade er ideell for en permanent lufttett tetting av forbindelser mellom treplater med hverandre og med forbindelser med tilstøtende overflater som vinduer i tak og/eller gjennomføringer.
- Også egnet for 'usynlig' og lufttett tildekking av overlappende skjøter av svarte membraner og andre dampbarrierer bak kledning med åpne fuger.

Spesifikasjoner

Materiale		Ikke-vevd PET-fleece
Forlengelse ved brudd	EN ISO 29864	55 %
Bærer		Silikonisert papir
Klebende lag		UV akryl
Tykkelse		0.4 mm
Damptetthet (Sd)	EN ISO 12572	ca. 0.40 m
Strekkfasthet	EN ISO 29864	35 N/cm
Påføringsstemperatur		-10°C → +40°C
Temperaturobestandighet		-40°C → +100°C
180° avrivningsvedheft (rustfritt stål - 24 timer)	EN ISO 29862	37.5 N/25mm

Fotnote: Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Overflaten skal være: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.
- Klargjøring av overflate
Ingen forbehandling er nødvendig. En foreløpig adhesjonstest på hvert underlag anbefales.

Soudatape Façade

- Type underlag
Soudatape Façade har god vedheft til følgende underlag: alle vanlige bygningsunderlag, alle overflater. Soudatape Façade har ikke god vedheft eller er ikke egnet for PTFE (Teflon®), bituminøse underlag.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Påfør Soudatape Façade etter delvis fjerning av beskyttelsesfilmen, sentrert på skjøtene mellom trebaserte paneler eller overlappende dampsperre. Unngå bretter i både folien og tapen. Fjern beskyttelsesfolien jevnt og trykk godt over hele lengden. Bruk om mulig en trykkrolle.
- Rengjøringsmetode
med såpevann
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Farge: Svart

Forpakning: 25 m rull

Lengde (m): 25 m

Bredde (mm): 60 mm

Holdbarhetstid ved lagring: Minst 12 måneder fra produksjon i uåpnet og originalemballasje på et kjølig og tørt lagringssted ved temperaturer mellom +5 °C til +35 °C og en maksimal RF på 65 %.

Kommentarer

- Ikke bruk ved temperaturer utenfor anbefalt påføringstemperatur.
- Det påførte trykket og ikke varigheten av trykket vil bestemme den endelige styrken til bindingen.
- Ikke bruk på overflater der det er kondens.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og arbeidsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.